

# Wood Care 2-in-1

## Produktbeskrivning

Klassisk lasyr och grund i en produkt. Högpenetrerande vilket bevarar träet längre. Innehåller pigment som skyddar mot solens nedbrytande uv-strålar. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan efter färdigbehandlingen.



## Användning

Används till utomhus snickerier tex skärmväggar, staket och carportar mm, både för nybehandling och underhåll.

Fungerar även på ytor som är av tryck- eller vakuumpregnerat trä.

Används inte på trä som tidigare behandlats med täckande färg eller lasyr.

## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Löstsittande och kritande träskydd avlägsnas - rengör väderbitet trä.

Alg- och mögelpåväxt tvättas rent med fasadtvätt beväxning.

Rengör tidigare behandlat trä med fasadtvätt extra.

Mattslipa blanka ytor.

Appliceras 1-2 gånger med pensel - beroende av fuktpåverkan.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten

## Tekniska data

Produkttyp	Träskydd, transparent
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	0.92
Torrhalt: Vikt %	34
Torrhalt: Vol %	29
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	4
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	6
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	12
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Lacknafta

### Nuvarande TDS version

december 2021

### Ersätter TDS version

maj 2021