

# Acryl Spackel

## Produktbeskrivning

Starkt, finkornigt snabbtorkande spackel. Säkrar bra vidhäftning och är lätt slipbar.

## Användning

Används inomhus för fläckspackling och bygga upp kanter på trä, träfiberskivor och korrosionsskyddad metall.

## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Rengör med målartvätt.  
Tvätta efter med rent vatten.  
Applicera med spackel.  
Tänk på att ventileras när du har spacklat.

## Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga spackel från verktygen innan rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten

## Tekniska data

Produkttyp	Spackel- och fogmassa
Kulör (spackel)	Vit
Densitet (kg/l)	1.17
Torrhalt: Vikt %	58
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hårdning	Min. +10°C
Luffuktighet	Max. luffuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Skickttjocklek (max mm)	2
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål



**Nuvarande TDS version**

december 2021

**Ersätter TDS version**

juli 2021