

# Boat Care Båtlack

## Produktbeskrivning

Klar uretanalkydlack, med hög väder- och saltvattenbeständighet. Ger en klar, helblank ytfinish.

## Användning

Används till naturträ, dvs. ej laminat eller konstgjort trä, ute och inne.  
Används på både obehandlade och tidigare klarlackade eller laserade träytor.



## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Tvätta bort påväxt med Fasadvätt Beväxning.  
Rengör med Målartvätt.  
Mattslipa blanka ytor.  
Utomhus: grunda nytt, obehandlat trä med Yunik Grundolja.  
Omröres före användning.  
Appliceras i 3 oförtunnade skikt med pensel.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten

## Tekniska data

Produkttyp	[9]
Glans	Blank;Halvblank;30;90
Densitet (kg/l)	0.89
Torrhalt: Vikt %	46
Torrhalt: Vol %	39
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	4
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	7
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Lacknafta

### Nuvarande TDS version

december 2021

### Ersätter TDS version

juli 2021