

Bänkskiveolja

Produktbeskrivning

Vattenavvisande olja, som tränger in i träet och mättar ytan, så att fukt och smuts inte missfärgar och skadar träet. Ger en vacker sidenmatt och slitstark yta, som är lätt att rengöra

Användning

Använd den inomhus på bordsskivor, där du önskar ett naturligt och matt utseende på träytan.

Till alla slags träsorter, t ex furu, gran, ek, bok, ask, mahogny, teak mm.
Ej lämplig till golv.

Underlag

Underlaget skall vara rent torrt och fast samt fritt från gammal lack eller färg.

Applicering

På obehandlat eller avslipat trä: Påför en riklig mängd olja.

Arbeta in oljan noga i träet med en ren bomullstrasa och fördela ut överskott av olja till mer sugande områden.

Upprepa vid behov behandlingen 1-2 ggr med 6-8 timmars mellanrum och slipa mellan varje skikt.

Tänk på att damma av allt slipdamm före nästa skikt.

Överskott av olja skall torkas bort.

På tidigare behandlade ytor: Lägg på ett tunt skikt med en torr bomullstrasa.

Ta bort ev. överskott av olja efter ca 20 minuter.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning: Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningskydd.



Tekniska data

| | |
|---|----------------------------|
| Produkttyp | Träskydd, transparent |
| Glans | Sidenmatt;10 |
| Densitet (kg/l) | 0.92 |
| Torrhalt: Vikt % | 35 |
| Torrhalt: Vol % | 38 |
| Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.) | 20 |
| [wetgoodTDSCoverageLong] | 50 |
| [wetgoodTDSCoverageShort] | 10 |
| Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning | Min. +10°C |
| Luftfuktighet | Max. luftfuktighet 80 % RF |
| Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar) | 24 |
| Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar) | 7 |
| Utspädning | Ska inte förtunnas |
| VOC-MAX (g/l) | 10 |
| Rengöring av verktyg osv. | Lacknafta |

Nuvarande TDS version

juli 2021

Ersätter TDS version

mars 2017