

Wood Care Täcklasyr

Produktbeskrivning

Oljebaserad täcklasyr, som framhäver träets struktur men döljer ådringen. Ger ett gott skydd mot vådrets påverkan och fuktinträngning. Minimerar sprickbildning och förlänger träets livslängd. Tixotrop, vilket gör den lättstruken.

Användning

Används till nytt och tidigare behandlat trä utomhus.
Tex träfasader, vindskivor, staket mm.
Lämplig till ytor som tidigare behandlats med oljebaserade lasyrer.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Löstsittande och kritande träskydd avlägsnas - rengör väderbitet trä.
Alg- och mögelpåväxt tvättas rent med fasadtvätt beväxning.
Rengör tidigare behandlat trä med fasadtvätt extra.
Mattslipa blanka ytor.
Appliceras 1-2 gånger med pensel - beroende av fuktpåverkan.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning: Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningskydd.



Tekniska data

Produkttyp	Träskydd, täckande
Glans	40;Halvblank
Densitet (kg/l)	1.12
Torrhalt: Vikt %	72
Torrhalt: Vol %	58
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	11
[wetgoodTDSCoverageShort]	5
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	6
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	12
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Lacknafta

Nuvarande TDS version

maj 2021

Ersätter TDS version

april 2021