

# Filt- och vävgrund

## Produktbeskrivning

Extra fylig grundfärg som ger en mättad och mycket enhetlig yta. Detta innebär att det färdiga resultatet, när du har applicerat din slutfärg, blir väldigt snyggt och enhetligt.

## Användning

Används till grundning inomhus av glasfilt, glasfiberväv och fiberfilt. Även lämplig på betong, spacklade ytor och grundad puts innan färdigmålning med väggfärg.

## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast. Väggbeklädnad som skall behandlas, skall vara korrekt uppsatt och sitta helt fast.

## Applicering

Måla 1-2 gånger med pensel, rulle eller spruta. Vid sprutning, kan du ev förtunna med 5-10 % vatten. Tänk på att ventileras när du har målat.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl tillsluten



# Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Glans	Helmatt
Densitet (kg/l)	1.46
Torrhalt: Vikt %	56
Torrhalt: Vol %	37
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luffuktighet	Max. luffuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Emission jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m <sup>2</sup> h efter 28 dagar)	10
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

## Nuvarande TDS version

december 2021

## Ersätter TDS version

juli 2021