

Förankringsgrund

Produktbeskrivning

Droppfri grund, som säkrar att ytan mättas, förankras och förstärks, så att övermålad färg får ett bättre fäste.

Användning

Används till: ytor som smetar av sig eller suger mycket – ute och inne.

T ex på väggar av betong, puts, gipsskivor och spackel, före vidarebehandling med färg, tapet, filt eller väv.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Rengör med målartvätt.

Spackla och fyll ev sprickor och hål.

Skaka om före användning.

Måla med pensel, rulle eller spruta.

Skall du sätta upp tapet, filt eller väv, så förtunna 1:1 med vatten.

Tänk på att ventileras när du har målat.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten



Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Densitet (kg/l)	1.03
Torrhalt: Vikt %	13
Torrhalt: Vol %	11
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	5
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	3
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Emission jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h efter 28 dagar)	10
Utspädning	Skal inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

juli 2021