

# Wood Primer Grundolja V

## Produktbeskrivning

Vattenburen, alkydoljebaserad grundolja med god inträngningsförmåga i träet. Motverkar fuktupptagning och säkerställer vidhäftning för efterföljande behandling. Hämmar påväxt av alger och mögel på ytan av slutbehandlingen.

## Användning

Används utomhus för grundning av obehandlat, impregnerat trä före täckande målningsbehandling.

## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Avlägsna påväxt med fasadtvätt beväxning.

Rengör tidigare behandlat trä med fasadtvätt extra.

Blanka ytor mattslipas.

Omröres före målning.

Appliceras med pensel tills träet är mättat, framför allt på ändträ.

Överskott av oljan torkas bort för att undvika att oljan bildar lackskikt som senare kan flagna.

Färdigbehandla med vattenburen färg inom 14 dagar.

## Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten



## Tekniska data

Produkttyp	Grundolja
Densitet (kg/l)	1.02
Torrhalt: Vikt %	12
Torrhalt: Vol %	10
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	4
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

### Nuvarande TDS version

december 2021

### Ersätter TDS version

maj 2021