

Wood Primer Grundolja

Produktbeskrivning

Alkydoljebaserad grundolja som tränger djupt ner i träets porer och motverkar fuktinträngning och minimerar sprickbildning i träet. Säkerställer en god vidhäftning för efterföljande behandling. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan av slutbehandlingen.



Användning

Används till grundning utvändigt på nytt, obehandlat och bart, slitet trä. Till exempel på vindskivor, fasader, staket och trädgårdsmöbler.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Avlägsna påväxt med fasadvätt bevaxning.

Rengör tidigare behandlat trä med fasadvätt extra.

Blanka ytor mattslipas.

Omröres före målning.

Appliceras med pensel, vått i vått, tills träet är mättat, framför allt på ändträ.

Överskott av oljan torkas bort för att undvika att oljan bildar lackskikt som senare kan flagna.

Färdigstryk med täckande färg inom 1 vecka.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning: Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningskydd.

Tekniska data

Produkttyp	Grundolja
Densitet (kg/l)	0.82
Torrhalt: Vikt %	20
Torrhalt: Vol %	18
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	5
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	16
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Lacknafta

Nuvarande TDS version

maj 2021

Ersätter TDS version

januari 2021