

Häftgrund

Produktbeskrivning

Vattenburen grundfärg som vidhäftar optimalt på ytor, där det normalt är svårt att få färg att sitta fast.

Användning

Används inom- och utomhus på t ex aluminium, zink, hård PVC, kakel, blank lack och färg samt industrilackerat.



Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Rengör med målartvätt och tvätta efter med rent vatten.

Ta bort löst sittande färg.

Mattslipa hårda och blanka ytor.

Torka av med fuktig trasa efter slipning.

Måla 1 gång med pensel eller rulle.

Färdigmåla med lackfärg eller väggfärg.

Tänk på att ventileras när du har målat.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Glans	Matt;3
Densitet (kg/l)	1.48
Torrhalt: Vikt %	61
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	12
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

juli 2021