

# Lackfärg 20 Plus

## Produktbeskrivning

Akrylatlackfärg till målning av grundat trä och metal inomhus. Lätt att använda, har extra bra täckförmåga och ger ett vackert, jämnt utseende. Ytan är hård, tål rengöring och gulnar inte. Spärrar inte mot genomslag från vattenfläckar och nikotin.

## Märkningar



Name: vit

✓

Name: Base AA

✓

Name: Base BB

✓

Name: Base CC

✓

## Användning

Används till färdigmålning av grundat trä och metall inomhus.  
T ex på fönster, dörrar, karmar, paneler, köksluckor, rör och element.

## Underlag

Se till att underlaget är fast och fritt från löst sittande färg.

## Applicering

Tvätta noggrant med målartvätt.  
Nytt eller bart trä grundas med grundfärg.  
Obehandlat järn och metall förbehandlas med rostprimer.  
Mattslipa blanka och målade ytor och behandla med grundfärg.  
Måla med pensel, målardyna, rulle eller spruta.  
Tänk på att ventileras när du har målat.

# Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten

## Tekniska data

Produkttyp	Akrylatlackfärg
Glans	20;Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.3
Torrhalt: Vikt %	53
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	9
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	20
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

### Nuvarande TDS version

december 2021

### Ersätter TDS version

juli 2021