

Järn & Metallfärg

Produktbeskrivning

Alkydbaserad metallackfärg som ger en extra stark och väderbeständig yta. Torkar snabbt och är motståndskraftig mot olja och kemikalier. Kulör- och glansbeständig.

Användning

Används inom- och utomhus på rostskyddat järn och metall. Mycket lämplig för maskiner, staket, grindar, plåt m.m.

Underlag

Underlaget skall vara rent, torrt och fast.

Applicering

Mattslipa blanka och målade ytor.

Tvätta noggrant med Yunik Målartvätt, så att all smuts, fett och olja är borta.

Ta bort ev påväxt med Yunik Fasadvätt Beväxning.

Skölj efter med rent vatten.

Grunda obehandlade ytor med lämplig primer, beroende på underlag.

Rör om före användning.

Måla 2 ggr med pensel, rulle eller spruta.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten



Tekniska data

Glans	Blank;90
Densitet (kg/l)	1.3
Torrhalt: Vikt %	67
Torrhalt: Vol %	38
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Lacknafta

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

juli 2021