

Putsgrund

Produktbeskrivning

Vattenbaserad grundfärg som binder och förstärker underlaget. Förbättrar vidhäftningen för färdigmålningen. Produkten har en vattenavvisande effekt, men tillåter vattenånga inifrån att tränga ut. Bidrar till att ge den färdigmålade ytan en mättad och enhetlig finish.

Användning

Används till mineraliska ytor som är lätt kritande och sugande. Till exempel till fasader av betong, puts eller lättbetong före färdigbehandling med alla typer av fasadfärg, dock inte silikatfärg.



Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast

Applicering

Avlägsna all lös puts.
Tvätta bort påväxt med fasadtvätt beväxning.
Rengör med fasadtvätt extra.
Sprickor och hål spacklas.
Omröres före användning.
Appliceras med pensel eller rulle vått i vått, tills underlaget är mättat.

Tips

Undvik direkt sol, regn och stark vind vid applicering.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.0
Torrhalt: Vikt %	13
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	5
[wetgoodTDSCoverageLong]	7
[wetgoodTDSCoverageShort]	3
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luffuktighet	Max. luffuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	3
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Skall inte förtunnes
VOC-MAX (g/l)	10
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

maj 2021

Ersätter TDS version

oktober 2017