

# Panellack

## Produktbeskrivning

Vattenburen, vitpigmenterad lack för invändigt bruk. Ger en mycket rengöringsvänlig yta som inte gulnar.

## Användning

Används inomhus till träpaneler, möbler och andra trätytor där du önskar ett vitlaserat utseende.

Till obehandlat och tidigare lackerat eller betsat trä.



## Underlag

Underlaget skall vara rent, torrt och fast och fritt från fett-, vax- och såparester.

## Applicering

Rengör med målartvätt.

Tidigare lackerade ytor mattas ned med ett fint slippapper.

Slipdamm avlägsnas noga.

Omröres noggrant före användning.

Applicera lacken 1-2 gånger med en mjuk pensel, mellanslipa lätt mellan strykningarna.

Tänk på att ventileras när du har målat.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten

## Tekniska data

Produkttyp	[9]
Glans	Halvmatt;20
Densitet (kg/l)	1.0
Torrhalt: Vikt %	20
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	14
[wetgoodTDSCoverageLong]	16
[wetgoodTDSCoverageShort]	12
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	3
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

### Nuvarande TDS version

december 2021

### Ersätter TDS version

juli 2021