

Elementfärg

Produktbeskrivning

Halvblank, vattenburen färg, som tål temperaturer på upp till 80 °C. Lätt att måla med och ger ett vackert, jämnt utseende. Ger en fin, enhetlig ytfinish som inte gulnar.

Användning

Används till vatten- och el element, samt till rör och andra ytor som är utsatt för konstant värme.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Rengör med Målartvätt.

Grundmåla bart järn med rostskyddande grundfärg.

Mattslipa blanka ytor och grunda med Häftgrund.

Appliceras i 1-2 strykningar med pensel, rulle eller spruta på kallt element.

Tänk på att ventilera när du har målat.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjestation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten



Tekniska data

Produkttyp	Akrylatlackfärg
Glans	Halvblank;50
Densitet (kg/l)	1.26
Torrhalt: Vikt %	48
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	12
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

juli 2021