

# Spärrande Tak- och Väggfärg 2-In-1

## Produktbeskrivning

Vattenburen spärrande grundfärg till tak och vägg. Kan användas både som grund och täckfärg. Ger en helmatt, robust och tvättbar yta. Spärrar mot genomslag av fläckar från t ex fukt, nikotin och tusch.

## Användning

Används till väggar och tak inomhus. T ex betong, puts och tidigare målade ytor. Som grund- och färdigfärg, eller bara som grundfärg och efterföljande övermålning med annan Yunik vägg- eller takfärg i önskat glans. Kan också användas på trä.



## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Rengör vid behov med målartvätt och skölj med rent vatten.  
Grunda med förankringsgrund om underlaget smetar av sig eller är sugande.  
Laga ev skador med spackel eller filler.  
Måla 1-2 gånger med pensel, rulle eller spruta.  
Övermåla efter behov med annan slutfärg.  
Tänk på att ventilera när du har målat.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl tillsluten

## Tekniska data

Glans	Matt;5
Densitet (kg/l)	1.47
Torrhalt: Vikt %	62
Torrhalt: Vol %	45
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	6
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998	Class 1
Utspädning	Skal inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

### Nuvarande TDS version

december 2021

### Ersätter TDS version

juli 2021