

Kvist- och Spärrgrund 2-i-1

Produktbeskrivning

Vattenburen, mycket effektiv spärrande grundfärg till trä. Har extremt goda spärrande egenskaper och spärrar för såväl missfärgningar som kvistgenomslag. Har en god utflytningsförmåga och kan övermålas med vattenburen färg efter torkning.

Användning

Används till nytt eller tidigare behandlat trä inomhus, som t ex trätak och träpaneler, där det finns risk för att fläckar och flammighet från nikotin, fuktskador och färgämnen tränger igenom målning.

Spärrar även för kvistgenomslag. Kvistgenomslag är dock ett naturfenomen som i vissa extrema fall ej går att spärra. Kan också användas som spärrgrund inomhus på tak och väggar av gips, puts och tidigare målade ytor.



Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Rengör med målartvätt.

Måla helst 2 gånger med pensel, rulle eller spruta.

Färdigmåla med passande täckfärg.

Tänk på att ventileras när du har målat.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	Spärrande färg
Glans	Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.26
Torrhalt: Vikt %	50
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	6
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Ättiksyra blandat 1:1 med vatten

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

juli 2021