

# Oljefärg PLUS

## Produktbeskrivning

Utomhus färg som ger en mycket robust och väderbeständig yta och förlänger träets hållbarhet. Vattenbaserad akrylmodifierad alkydfärg (AMA). Optimalt skydd mot fuktinträngning. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan.

## Användning

Används till nytt eller tidigare behandlat trä utomhus.  
T.ex fasader, fönster taksprång och andra ställen där du önskar extra gott skydd.



## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Avlägsna eventuell påväxt med fasadtvätt beväxning.  
Rengör tidigare behandlat trä med fasadtvätt extra.  
Mattslipa blanka ytor.  
Nytt, obehandlat eller nedslitet trä oljas med vattenbaserad grundolja.  
Om träet är särskilt utsatt för fukt, måla en gång med utegrund.  
Applicera Yunik Oljefärg PLUS 1-2 gånger med pensel eller rulle.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten

## Tekniska data

Produkttyp	Träskydd, täckande
Glans	50;Halvblank
Densitet (kg/l)	1.24
Torrhalt: Vikt %	56
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	10
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

### Nuvarande TDS version

december 2021

### Ersätter TDS version

maj 2021