

# Grundfärg Trä (V)

## Produktbeskrivning

Vattenburen snabbtorkande grundfärg, med god vidhäftning till underlaget. Ger ett jämnt och vackert utseende och säkrar att efterföljande behandling får bättre vidhäftning. Är lätt att slipa.

## Användning

Används inomhus som grundfärg till trä och tidigare målade ytor. Kan även med fördel användas som slipstrykningsfärg på laminat, kakel och rostskyddat järn och metall.



## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Rengör med målartvätt - tvätta efter med rent vatten.  
Mattslipa vid behov hårda och släta ytor.  
Torka av med fuktig trasa efter slipning.  
Fyll i ev. hål eller sprickor med spackel eller filler.  
Måla 1-2 ggr med pensel eller rulle.  
Färdigmåla med lackfärg.  
Tänk på att ventilera när du har målat.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svält, frostfritt och väl försluten

# Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Glans	Matt;5
Densitet (kg/l)	1.4
Torrhalt: Vikt %	55
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten. Ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

## Nuvarande TDS version

december 2021

## Ersätter TDS version

juli 2021