

Bets

Produktbeskrivning

Bets som ger en halvmatt och vacker infärgning. Framhäver träets ådring, struktur och utseende. Ytan blir smuts- och vattenavvisande.

Användning

Används till möbler, paneler och annat obehandlat trä inomhus, till kulörbyte och uppfräschning av ytan.

Ex på furu, gran och ask.

Kulören kan variera beroende på träsorten.



Underlag

Underlaget skall vara rent, torrt och fast och fritt från fett-, vax- och såparester.

Applicering

Rengör med målartvätt.

Slipa ev lätt för att få bort träresning.

Rör om före och under användning.

Applicera med pensel eller svamp, i ett jämnt skikt i träets längdriktning och undvik överlappning.

Ytterligare ett skikt ger en mörkare infärgning.

Ljusare kulör kan uppnås genom spädning, upp till 20% vatten.

Tag omgående bort överskott av betsen med en luddfri trasa.

Slipa ev bort träresning efter första lackningen.

Behandla ev med vattenburen lack för att göra ytan mer tålig.

Tänk på att ventileras efter behandlingen.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	Träskydd, transparent
Glans	Halvmatt;20
Densitet (kg/l)	1.0
Torrhalt: Vikt %	21
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	15
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten, max 20%
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

juli 2021