

Wood Primer Utegrund

Produktbeskrivning

Alkydoljebaserad grundfärg med god inträngning i träet, motverkar fuktupptagning och säkerställer en god vidhäftning till efterföljande behandling. Hämmar påväxt av alger och mögel på den färdigmålade ytan.

Användning

Används till grundning utomhus av obehandlat, impregnerat eller laserat trä före täckande behandling.



Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Avlägsna påväxt med fasadvätt beväxning.
Rengör tidigare behandlat trä med fasadvätt extra.
Blanka ytor mattslipas.
Grunda med grundolja på nytt, obehandlat eller bart trä.
Omröres före målning.
Appliceras med pensel eller rulle.
Färdigstryk med täckande färg inom 14 dagar.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svält, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Densitet (kg/l)	1.31
Torrhalt: Vikt %	63
Torrhalt: Vol %	44
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luffuktighet	Max. luffuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	4
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Lacknafta

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

maj 2021