

Väggfärg 20

Produktbeskrivning

Mycket robust väggfärg med hög täckförmåga. Ger en vacker halvmatt yta som kan tvättas och rengöras. Lätt att måla med och ger ett vackert, jämnt utseende.



Märkningar



Name: Vit



Name: Base BB



Name: Base CC



Name: Base AA



Användning

Används till nya och tidigare målade väggar och tak inomhus.

På betong, puts, tapet, glasfiberväv och filt, på ytor där det är viktigt att färgen är mycket tålig och tvättbar, t ex i kök, hall och barnrum.

Inte lämplig till duschutrymmen.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Rengör med målartvätt.

Spackla och fyll ev sprickor och hål.

Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar eller suger.

Grunda med spärrgrund på ev fläckar av fukt eller nikotin.

Måla väggfärgen 1-2 ggr med pensel, rulle eller spruta.

Tänk på att ventileras när du har målat.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svält, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

| | |
|---|------------------------------------|
| Glans | Halvmatt;20 |
| Densitet (kg/l) | 1.23 |
| Torrhalt: Vikt % | 52 |
| Torrhalt: Vol % | 41 |
| Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.) | 8 |
| Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning | Min. +10°C |
| Luftfuktighet | Max. luftfuktighet 80 % RH. |
| Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar) | 1 |
| Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar) | 4 |
| Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar) | 28 |
| Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998 | Class 1 |
| Utspädning | Vatten, ska normalt inte förtunnas |
| Rengöring av verktyg osv. | Vatten och tvål |

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

juli 2021