

Väggfärg 7

Produktbeskrivning

Robust väggfärg med hög täckförmåga. Ger en vacker sidenmatt yta som är lätt att hålla ren. Lätt att måla med och ger ett vackert, jämnt utseende.

Märkningar



Name: Vit

✓

Name: Kalkvit S0502-Y

✓

Name: Base BB

✓

Name: Base CC

✓

Name: Base AA

✓

✓

Användning

Används till nya och tidigare målade väggar och tak inomhus. På betong, puts, tapet, glasfiberväv och filt i sovrum och vardagsrum.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Rengör med målartvätt
 Spackla och fyll ev sprickor och hål.
 Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar eller suger mycket.
 Grunda med spärrgrund på ev fläckar av fukt eller nikotin.
 Måla 1-2 gånger med pensel, rulle eller spruta.
 Tänk på att ventileras när du har målat.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Glans	Matt;7
Densitet (kg/l)	1.39
Torrhalt: Vikt %	61
Torrhalt: Vol %	46
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luffuktighet	Max. luffuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Emission jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h efter 28 dagar)	25
Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998	Class 2
Utspädning	Vatten, ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

juli 2021