

Pro Vägghärfärg Akryl +25

Produktbeskrivning

Akrylfärg som ger en snyg, halvmatt yta. Den har bra vidhäftning och vattenfasthet, är mycket robust och passar till väggar med viss belastning inomhus. Kan även användas till snickerier.



Märkningar



Name: Råvit S0500-N



Name: Base AA



Användning

Används till nya och tidigare målade väggar inomhus.

På betong, puts, tapet, glasfiberväv och filt i t ex hall, kontor, sovrum och vardagsrum.

Mycket lämplig som slutbehandling på spacklade ytor och filt.

Underlag

Grunden ska vara ren, torr, fast och hållbar.

Applicering

Rengör med målartvätt

Spackla och fyll ev sprickor och hål.

Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar eller suger mycket.

Grunda med spärrgrund på ev fläckar av fukt eller nikotin.

Måla 1-2 gånger med pensel, rulle eller spruta.

Tänk på att ventileras när du har målat.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.

Tekniska data

Glans	Halvmatt;25
Densitet (kg/l)	1.23
Torrhalt: Vikt %	52
Torrhalt: Vol %	41
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	6
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998	Class 1
Utspädning	Vatten, ska normalt inte förtunnas
VOC-MAX (g/l)	10
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

juli 2021

Ersätter TDS version

april 2018