

# Pro Filt & Vävlím

## Produktbeskrivning

PVA-förstärkt lim som blir genomskinligt när det torkar.

## Märkningar



Name: 12 L



## Användning

Används till uppsättning av väggbeklädnader som glasfilt, förbehandlad glasfilt och lätt glasväv och Non-Woven-tapeter i torra rum.

## Underlag

Underlaget skall vara rent, torrt och fast.

## Applicering

Rengör med målartvätt  
Spackla och fyll ev sprickor och hål.  
Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar eller suger mycket.  
blanka ytor skall mattslipas.  
Appliceras med pensel, rulle eller spruta.  
Låt limmet torka lite på väggen, innan uppsättning av väggbeklädnad.  
Kan övermålas när väggbeklädnad och lim är helt torrt.

## Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga lim från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten

**Skyddsutrustning:** Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.

## Tekniska data

Densitet (kg/l)	1.04
Torrhalt: Vikt %	20
Torrhalt: Vol %	16
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	4
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +15°C
Luffuktighet	Max. luffuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	3
Utspädning	Vatten. Används normalt oförtunnad.
VOC-MAX (g/l)	10
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

### Nuvarande TDS version

juli 2021

### Ersätter TDS version

april 2018