

Pro Fasadfärg

Produktbeskrivning

Yunik Pro Facade Universal är en väderbeständig, helmatt färg till fasader. Tack vare färgens goda förankringsegenskaper är den särskilt lämplig för lättare porösa och svagt smittande grunder som t.ex. tidigare kalkade ytor och svagt härdad puts. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan av färdigbehandlingen



Användning

Används som allsidig färg på utomhus hållbara fasader.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast

Applicering

Lös kalk avlägsnas.

Mossa och algbeväxning rengörs och eftertvättas med fasadoch trärengöring. Obehandlad eller lätt smittande underlag grundas.

Applicera Unik Pro Fasadfärg Universal med pensel, rulle eller spruta.

Tips

Undvik direkt sol, regn och stark vind vid applicering.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Densitet (kg/l)	1.3
Torrhalt: Vikt %	53
Torrhalt: Vol %	39
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	7
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luffuktighet	Max. luffuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	30
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

maj 2021